

Link do produktu: <https://omegab2b.pl/tasma-naprawcza-duct-48mm50m-srebrna-techniczna-uniwersalna-p-66.html>



## Taśma Naprawcza Duct 48mm/50m Srebrna Techniczna Uniwersalna

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dostępność                               | <b>Dostępny</b>                                      |
| Czas wysyłki                             | <b>24 godziny</b>                                    |
| Numer katalogowy                         | <b>TAŚMA ZBROJONA NAPRAWCZA<br/>SZARA DO OTULINY</b> |
| Kod producenta                           | <b>TAŚMA ZBROJONA NAPRAWCZA<br/>SZARA DO OTULINY</b> |
| Kod EAN                                  | <b>5905471720578</b>                                 |
| Szerokość                                | <b>48</b>                                            |
| Marka                                    | <b>Omega</b>                                         |
| Kod producenta                           | <b>TAŚMA ZBROJONA NAPRAWCZA<br/>SZARA DO OTULINY</b> |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>0.45</b>                                          |
| Rodzaj                                   | <b>Klej</b>                                          |
| EAN (GTIN)                               | <b>5905471720578</b>                                 |
| Przeznaczenie                            | <b>biurowa</b>                                       |
| Długość                                  | <b>50</b>                                            |

### Opis produktu

□ Taśma srebrna naprawcza zbrojona 48 x 50 m

1 szt./ rolka



## □Uniwersalna taśma naprawcza

### →Taśma idealnie nadaje się do powierzchni

- stal
- tworzywa sztuczne
- kamień
- żelazo

### →Zalety taśmy

- wodoodporna
- jednostronnie klejąca
- odporność na wilgoć, zimno, ciepło, promienie UV
- doskonała przyczepność
- odporna na zrywanie

---

**–Specyfikacja techniczna:**

- **Kolor:** Srebrny
- **Szerokość:** 48 mm
- **Nawój:** 50 m
- **Rodzaj kleju:** Kauczuk Syntetyczny (Hotmelt)
- **Rodzaj nośnika:** Folia LDPE + Tkanina Poliestrowa
- **Grubość całkowita:** 150µm
- **Gęstość Tkaniny (Mech):** 27
- **Przyczepność do stali:** 175 N/25mm
- **Wytrzymałość na rozciąganie:** 70 N/25mm
- **Odporność na temperatury:** -10 do +75
- **Odporność na wilgoć:** Tak
- **Możliwość ręcznego odrywania:** Tak













